

Artikel		Tillverkare / Leverantör	
Varumärke:	ECS	Namn:	Alcadon AB
Namn:	ECS Keystone jack STP C6A ISO	Miljöledningssystem:	-
Beskrivning:	ECS-uttag av keystone typ för att kunna monteras i uttagslock från de flesta på marknaden förekommande tillverkarna av uttagslock. Till exempel: ECS ALP-serien, Eljo Trend, Thorsmans CYB- och OptiLine-serie. Rekommenderade verktyg vid montering är: kabelskalare, elektronikavbitare och Quick Tool.	EMAS-registrering:	-
Artikelnr:	AL08SC6A	ISO 14001 certifiering:	-
BSAB-kod:	TGD.2 - Uttag i datanät	REPA-registret:	Ja
BK04:	18399 - Elinstallationsmaterial övrigt		

Sammanfattning		
Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	C+	
Bedömningsförklaring:	C+: Vid tillverkning av produkten används som mest 5,6 % bisfenol A, som klassificeras som ett utfasningsämne (för B måste tillverkaren lämna ett restmonomerintyg eller halten vara som mest 2 %).	
Anmärkning:		
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	Ja U
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H)	Ja H1
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (V)	Ja V
Hälssofarliga ämnen:	Ja (S)	-
Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:	
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar:	❓ Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Energiklass:		

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Byggvarudeklaration 3		2018-06-15	Manuellt
 Tekniskt datablad		2018-06-15	Manuellt
 SundaHus-deklaration	2018-06-14	2018-06-15	Manuellt

Ingående ämnen			
Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
järn	7439-89-6	1,36 %	
Koppar	§ 7440-50-8	1 %	
Kopplingshus		76,5 %	
aluminium	7429-90-5	3,06 %	
zink	7440-66-6	73,287 %	
PA66-plast "Worst Case"-ämne		0,68 %	

Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
glasfiber		65997-17-3	0,204 %	
kalk		1317-65-3		
sand				
(soda)		497-19-8		H319
mineraliska fyllmedel			0,272 %	
PA66-polymer		32131-17-2	0,68 %	
(adipinsyra)		124-04-9		H319
(hexametylendiamin, 1,6-)		124-09-4		H302, H312, H314, H335
pentaerytritol-O,O-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)bis(fosfit) "Worst Case"-ämne	R	26741-53-7	<0,0068 %	H315, H319, H335, H410
Pigment				
1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine derivative	R	63843-89-0	<0,0068 %	H302, H372, H410
zinkdistearat	R	557-05-1	<0,0204 %	H335, H400, H413
papper			5,78 %	
cellulosafiber				
PBT-GF15 "Worst Case"-ämne			2,1 %	
1,4-bensendikarboxylsyra, 1,4-dimetylester, polymer med 1,4-butandiol		30965-26-5	1,365 %	
Antimontrioxid	R	1309-64-4	0,735 %	H351
bromopolystyren (BPS)		88497-56-7	0,315 %	
(styren)	U H1	100-42-5		H226, H315, H319, H332, H361d, H372
tetrabrombisfenol A (TBBP-A)	U H1	79-94-7	0,011025 %	H400, H410
fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit) "Worst Case"-ämne		31570-04-4	<0,021 %	
glasfiber		65997-17-3	0,315 %	
kalk		1317-65-3		
sand				
(soda)		497-19-8		H319
ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM, polyester (Irganox 1010) "Worst Case"-ämne	R		<0,021 %	H413
PBT-polymer		24968-12-5		
(1,4-butandiol)		110-63-4		H302, H336
(But-2-yn-1,4-diol) "Worst Case"-ämne	R	110-65-6		H301, H312, H314, H317, H331, H373
(hydrogen)		1333-74-0		H220
(tereftalsyra)		100-21-0		H315, H319, H335
polykarbonat-plast (för CAS 24936-68-3) "Worst Case"-ämne			8 %	
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol "Worst Case"-ämne	R	3147-75-9	<0,08 %	H302, H312, H332, H410
fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit)		31570-04-4	<0,08 %	
hydrokanelnsyra, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxi-, neopentantetraylester (Irganox 1010)		6683-19-8	<0,08 %	H302, H315, H412
polykarbonat (PC)-polymer		24936-68-3	8 %	

Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
(Bisfenol A)	U H1	80-05-7	5,6 %	H317, H318, H335, H360F
(fosgen)	R	75-44-5	2,4 %	H314, H330
polypropen-plast "Worst Case"-ämne			1,06 %	
bariumsulfat		7727-43-7	0,159 %	
fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit) "Worst Case"-ämne		31570-04-4	<0,0106 %	
hydrokanelsyra, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxi-, neopentantetraylester (Irganox 1010)		6683-19-8	<0,0106 %	H302, H315, H412
Pigment			<0,053 %	
polypropen (PP)		9003-07-0	1,06 %	
(propen)		115-07-1		H220
talk		14807-96-6	<0,212 %	
UV-stabilisator för PE, PP			<0,0212 %	
HALS-stabilisator		70624-18-9	<0,0106 %	
Tinuvin 622 "Worst Case"-ämne	R	65447-77-0	<0,0106 %	H410, H412, H413

Ingående produkter

Namn	Mängd	Klassificeringar
FR4-kretskort med komponenter	x 2,72%	

Emissioner

Uppfyller E0:

Uppfyller E1:

Uppfyller M1:

Uppfyller M2:

Uppfyller CARB1:

Uppfyller CARB2:

EMICODE:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

Ja

Materialåtervinning:

Ja

Energiutvinning:

Deponering:

Avfallsslag:

Farligt avfall:

-

-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 25 år

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Klassning av produkten

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy: Ja

Tredjepartsreviderad: Ja

Följande riktlinjer eller ledningssystem har företaget anslutit sig till eller implementerat:

FNs principer

ILO kärnkonv.

OECDs riktlinjer

UN Global Compact

ISO 26 000

Följande arbete ingår i företagets ledningssystem för socialt ansvarstagande:

Kartläggning

Risikanalys

Åtgärdsplan

Uppföljningsplan

Hållbarhetsrapportering:

Byggskedet

Krav vid lagring: Nej

Krav på omgivande byggvaror: Nej

Bruksskedet

Krav på insatsvaror: Nej

Energitillförsel: Nej

Rivning

Särskilda åtgärder: Nej

Övrigt

Bedömd: 2018-06-26 av Beatrice Bengtsson

Reviderad: 2021-05-13 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-3LMXW8T2KP

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.7

Förklaringar

(U) Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.

U Innehåller minst ett utfasningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.

(R) Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.

R Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.

(H) Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).

H1 Innehåller minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa). / Ämnet finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).

 Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.

Förklaringar

§	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
?	Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
☞	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
(☞)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
"Worst Case"-ämne	Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi utgå från "worst case".
(ämnesnamn)	Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
H220	Extremt brandfarlig gas.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H301	Giftigt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	Dödligt vid inandning.
H331	Giftigt vid inandning.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H351	Misstänks kunna orsaka cancer.
H360F	Kan skada fertiliteten
H361d	Misstänkts kunna skada det ofödda barnet
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H413	Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.