

Artikel		Tillverkare / Leverantör	
Varumärke:	ECS	Namn:	Alcadon AB
Namn:	ECS UTP Datauttag C6	Miljöledningssystem:	-
Beskrivning:	Uttagen i ECS-serie är av Keystone-typ för att kunna monteras i uttagslock från de flesta på marknaden förekommande tillverkarna av uttagslock. Hette tidigare ALP UTP Datauttag C6.	EMAS-registrering:	-
Artikelnr:	TL08UC6	ISO 14001 certifiering:	-
BSAB-kod:	TGD.2 - Uttag i datanät	REPA-registret:	Ja
BK04:	18399 - Einstallationsmaterial övrigt		

Sammanfattning	
Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	C+
Bedömningsförklaring:	C+: Vid tillverkning av produkten används som mest 41,3 % bisfenol A, som klassificeras som ett utfasningsämne (för B måste tillverkaren lämna ett restmonomerintyg eller halten vara som mest 2 %). C+: Vid tillverkning av produkten används som mest 4,074 % butadien, som klassificeras som ett utfasningsämne (för B måste tillverkaren lämna ett restmonomerintyg eller halten vara som mest 2 %). C+: Vid tillverkning av produkten används som mest 4,753 % akrylnitril, som klassificeras som ett utfasningsämne (för B måste tillverkaren lämna ett restmonomerintyg eller halten vara som mest 2 %).

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja Y
Hälssofarliga ämnen:	Ja (S)	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Energiklass:	

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
Byggvarudeklaration 3 *1	-	2015-02-18	Manuellt
 Produktinformation		2017-06-17	Statiskt

Ingående ämnen			
Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
glasfiberförstärkt polybutylentereftalat (PBT)		7 %	
(1,4-butandiol)	110-63-4		R22
glasfiber	65997-17-3		
(tereftalsyra)	100-21-0		R20, R36/38
Koppar	 7440-50-8	5 %	
PC-ABS plast (polymerblandning av polykarbonat och ABS) "Worst Case"-ämne		28 %	

Ingående ämnen					
Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar	
ABS-plast "Worst Case"-ämne			14 %		
ABS-polymer		9003-56-9	13,58 %		
(akrylnitril)	U §	107-13-1	4,753 %	H225, H301, H311, H315, H317, H318, H331, H335, H350, H411	
(butadien)	U §	106-99-0	4,074 %	H220, H340, H350	
(styren)	U H1	100-42-5	8,148 %	H226, H315, H319, H332, H361d, H372	
bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacate		52829-07-9	0,14 %	H319, H411	
fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit) "Worst Case"-ämne		31570-04-4	<0,14 %		
hydrokanelnsyra, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxi-, neopentantetraylester (Irganox 1010) "Worst Case"-ämne		6683-19-8	<0,14 %	H302, H315, H412	
talk		14807-96-6	4,2 %		
polykarbonat-plast (för CAS 24936-68-3) "Worst Case"-ämne			14 %		
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol "Worst Case"-ämne	R	3147-75-9	<0,14 %	H302, H312, H332, H410	
fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit)		31570-04-4	<0,14 %		
hydrokanelnsyra, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxi-, neopentantetraylester (Irganox 1010)		6683-19-8	<0,14 %	H302, H315, H412	
polykarbonat (PC)-polymer		24936-68-3	12,6 %		
(Bisfenol A)	U H1	80-05-7	70 %	H317, H318, H335, H360F	
(fosgen)	R	75-44-5	30 %	H314, H330	
polyamid 6.6-plast "Worst Case"-ämne			2,2 %		
glasfiber		65997-17-3	0,66 %		
kalk		1317-65-3			
sand					
(soda)		497-19-8		H319	
mineraliska fyllmedel			0,88 %		
PA66-polymer		32131-17-2	>1,32 %		
(adipinsyra)		124-04-9		H319	
(hexametylendiamin, 1,6-)		124-09-4		H302, H312, H314, H335	
pentaerytritol-O,O-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)bis(fosfit) "Worst Case"-ämne	R	26741-53-7	<0,022 %	H315, H319, H335, H410	
Pigment					
1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine derivative	R	63843-89-0	<0,022 %	H302, H372, H410	
zinkdistearat	R	557-05-1	<0,066 %	H335, H400, H413	
polykarbonat-plast (för CAS 24936-68-3) "Worst Case"-ämne			45 %		
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol "Worst Case"-ämne	R	3147-75-9	<0,45 %	H302, H312, H332, H410	
fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit)		31570-04-4	<0,45 %		
hydrokanelnsyra, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxi-, neopentantetraylester (Irganox 1010)		6683-19-8	<0,45 %	H302, H315, H412	
polykarbonat (PC)-polymer		24936-68-3	40,5 %		

Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
(Bisfenol A)	U H1	80-05-7	70 %	H317, H318, H335, H360F
(fosgen)	R	75-44-5	30 %	H314, H330
polypropen (PP)		9003-07-0	3,6 %	
(ospecificerad fenolbaserad antioxidant för polyeten)			<0,36 %	H412
(propen)		115-07-1		H220

Ingående produkter

Namn	Mängd	Klassificeringar
FR4-kretskort med komponenter	9% x 9%	

Emissioner

Uppfyller E0:

Uppfyller E1:

Uppfyller M1:

Uppfyller M2:

Uppfyller CARB1:

Uppfyller CARB2:

EMICODE:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

Materialåtervinning:

Energiutvinning:

Deponering:

Avfallsslag:

Farligt avfall:

-

-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 5 år

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Övrigt

Bedömd: 2015-02-18 av Jane Wigren

Övrigt

Reviderad: 2021-05-12 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-29XETK55JV

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.7

Förklaringar

(U)	Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
U	Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
(H)	Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
H1	Ämnet finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
§	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
?	Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
(Y)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
"Worst Case"-ämne	Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi utgå från "worst case".
(ämnasnamn)	Ett ämnasnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
H220	Extremt brandfarlig gas.
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H301	Giftigt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H311	Giftigt vid hudkontakt.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	Dödligt vid inandning.
H331	Giftigt vid inandning.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H340	Kan orsaka genetiska defekter.
H350	Kan orsaka cancer.
H360F	Kan skada fertiliteten
H361d	Misstänkts kunna skada det ofödda barnet

Förklaringar

H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H413	Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
R20	Farligt vid inandning
R22	Farligt vid förtäring
R36/38	Irriterar ögonen och huden