

Artikel		Tillverkare / Leverantör	
Varumärke:	ECS	Namn:	Alcadon AB
Namn:	ECS kabel U/UTP C6 LSZH	Miljöledningssystem:	-
Beskrivning:	Oskärmad halogenfri solid kategori 6-kabel för inomhusbruk försedd med centralt placerad distanskardel för optimal prestanda	EMAS-registrering:	-
Artikelnr:	UTP6L Utgått UTP6NG	ISO 14001 certifiering:	-
BSAB-kod:	SC - EI- och telekablar m m	REPA-registret:	Ja
BK04:	18301 - Kabel		

Sammanfattning

Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	B
Bedömningsförklaring:	B: mindre än 0,34738 % av produkten består av 1,6-Hexandiamin, N1,N6-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidiny)-, polymer med 2,4-dikloro-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazin som är miljöfarligt (för A måste halten vara mindre än 0,1 %). B: mindre än 0,34738 % av produkten består av 2-Hydroxi-4-oktyloxibensofenon som är miljöfarligt (för A måste halten vara mindre än 0,1 %). B: mindre än 0,3472 % av produkten består av Tinuvin 622 som är miljöfarligt (för A måste halten vara mindre än 0,1 %). B: mindre än 0,3472 % av produkten består av hydrokanelsyra, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxi-, neopentantetraylester (Irganox 1010) som är miljöfarligt (för A måste halten vara mindre än 0,1 %). B: Produkten innehåller ämnen (1,6-Hexandiamin, N1,N6-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidiny)-, polymer med 2,4-dikloro-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazin, UV-stabilisator för ABS, ASA, flexibel PVC, PUR av typen HALS, Tinuvin 622, hydrokanelsyra, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxi-, neopentantetraylester (Irganox 1010)), med en viktad summa av mindre än 46,591, vilket motsvarar vår anpassning mot CLP klassificeringen miljöfarligt med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön – kronisk kategori 3 (för A måste viktade summan vara mindre än 25).

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja R	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja Y	Ja Y
Hälssofarliga ämnen:	Ja W	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar: ? Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Energiklass:	

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Byggvarudeklaration 3	2014-01-23	2015-10-22	Manuellt
 Produktinformation		2017-06-17	Statiskt
Internt dokument *1	2013-06-12	2013-06-12	Manuellt

Ingående ämnen			
Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
C.I. Pigment Yellow 83	5567-15-7	0,00029 %	
fiber		0,25 %	
HDPE "Worst Case"-ämne		8,05 %	
fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit) "Worst Case"-ämne	31570-04-4	<0,0805 %	
kalciumkarbonat	1317-65-3		
ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM, polyester (Irganox 1010) "Worst Case"-ämne		<0,0805 %	H413
Pigment			
polyeten-polymer	9002-88-4		
(etylen)	74-85-1		H220, H336
talk	14807-96-6		
UV-stabilisator för ABS, ASA, flexibel PVC, PUR av typen HALS "Worst Case"-ämne	41556-26-7	<0,0805 %	H317, H400, H410
karbonsvart	1333-86-4	0,000005 %	
Koppar	7440-50-8	44,04 %	
kopparftalocyaninblå	147-14-8	0,0008 %	
LSNH (Low Smoke Non-Halogen) "Worst Case"-ämne		34,72 %	
aluminiumhydroxid	21645-51-2		
polyeten-plast "Worst Case"-ämne			
1,6-Hexandiamin, N1,N6-bis(2,2,6,6-tetrametyl-piperidinyll)-, polymer med 2,4-dikloro-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazin	82451-48-7		H318, H332, H411
2-Hydroxi-4-oktyloxibensofenon	1843-05-6		H315, H317, H319, H335, H413
kalciumkarbonat	1317-65-3		
Pigment			
polyeten-polymer	9002-88-4		
(etylen)	74-85-1		H220, H336
polypropen-plast "Worst Case"-ämne			
bariumsulfat	7727-43-7		
fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit) "Worst Case"-ämne	31570-04-4		
hydrokanelnsyra, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxi-, neopentantetraylester (Irganox 1010)	6683-19-8		H302, H315, H412
Pigment			
polypropen (PP)	9003-07-0		
(propen)	115-07-1		H220
talk	14807-96-6		
UV-stabilisator för PE, PP			
HALS-stabilisator	70624-18-9		
Tinuvin 622 "Worst Case"-ämne	65447-77-0		H410, H412, H413
Pigment		0,009 %	
pigment green 7	1328-53-6	0,0008 %	
Rött pigment 48:1	7585-41-3	0,0003 %	
Gult pigment 81	22094-93-5	0,0008 %	
polyeten kopolymer	25213-02-9	12,85 %	

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
(1-hexen)	592-41-6		H225, H304, H319, H411
(etylen)	74-85-1		H220, H336
polyeten-plast "Worst Case"-ämne		0,018 %	
1,6-Hexandiamin, N1,N6-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidiny)-, polymer med 2,4-dikloro-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazin	82451-48-7	<0,00018 %	H318, H332, H411
2-Hydroxi-4-oktyloxibensofenon	R 1843-05-6	<0,00018 %	H315, H317, H319, H335, H413
kalciumkarbonat	1317-65-3	<0,0054 %	
Pigment		<0,00036 %	
polyeten-polymer	9002-88-4	0,0126 %	
(etylen)	74-85-1		H220, H336
titandioxid	R 13463-67-7	0,055 %	

Emissioner

Uppfyller E0:
Uppfyller E1:
Uppfyller M1:
Uppfyller M2:
Uppfyller CARB1:
Uppfyller CARB2:
EMICODE:

Energiåtgång	Restprodukter / Avfall
--------------	------------------------

Råvaror:	Vid byggnation	Vid rivning
Tillverkning:	Återanvändning:	Ja
Totalt:	Materialåtervinning:	Ja
	Energiutvinning:	
	Deponering:	
	Avfallsslag:	
	Farligt avfall:	-

Andel återvunnet material	Livslängd
---------------------------	-----------

Pre-consumer:	Livslängd: 50- år
Post-consumer:	

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Övrigt

Bedömd: 2015-10-22 av Johan Wärn

Reviderad: 2021-05-12 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-2A31FK3AJM

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.7

Förklaringar

(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
	Hälssofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
§	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
?	Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
"Worst Case"-ämne	Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi utgå från "worst case".
(ämneshamn)	Ett ämneshamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
H220	Extremt brandfarlig gas.
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H413	Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.